

Q²XY CLASSIC

Barrierefolie / barrier film

extrem dehnfähig
extremely stretchable

**nur 80 µ, sehr leichtes Verlegen
durch geringes Gewicht**
only 80 µ,
very easy to lay due to low weight

**erstklassige
Sauerstoffbarriere**
0 - 0,5 cm³/m²/24 h
first-class oxygen barrier

schwarz-weiß
black-white

beidseitig 18 Monate UV-Garantie
(Nord- und Mitteleuropa)
18 months UV guarantee on both sides
(Northern and Central Europe)*

**arbeiten
ohne Unterziehfolie**
no underlayer film required

Hinweise

- locker verlegen, um eine optimale Anschmiegsamkeit und Gärgashaube zu gewährleisten
- 100 % recycelbar
- vor dem Verlegen sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen
- schadhafte Stellen abdecken oder abkleben
- innerhalb von 2 Jahren nach Lieferung verwenden
- Chemikalien und Pflanzenschutzmittel können die Folie schädigen und die UV-Stabilität beeinträchtigen

Notes

- lay loosely to ensure optimal adaptation to the surface and fermentation gas hoods
- 100 % recyclable
- check carefully for damage before laying
- cover or tape off damaged areas
- use within 2 years of delivery
- chemicals and pesticides can damage the film and impair its UV stability

*global 12 months UV guarantee