

# Q<sup>2</sup>XY MAX 50

**Barriere Silagefilm | Barrier silage film**

**extrem  
durchstoßfest**

extremely puncture resistant

**nur 50 µ, sehr leichtes Verlegen  
durch geringes Gewicht**

only 50 µ,  
very easy to lay due to low weight

**innovativste  
Sauerstoffbarriere**

0 - 0,5 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h  
most innovative oxygen barrier

**hellblau-tranparent**

light blue and transparent

**18 Monate UV-Garantie**

(Nord- und Mitteleuropa)  
18 months UV guarantee  
(Northern and Central Europe)\*

**arbeiten  
ohne Unterziehfolie**

no underlayer film required

## Hinweise

- locker verlegen, um eine optimale Anschmiegsamkeit und Gärgashaube zu gewährleisten
- 100 % recycelbar
- vor dem Verlegen sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen
- schadhafte Stellen abdecken oder abkleben
- innerhalb von 2 Jahren nach Lieferung verwenden
- Chemikalien und Pflanzenschutzmittel können die Folie schädigen und die UV-Stabilität beeinträchtigen

## Notes

- lay loosely to ensure optimal adaptation to the surface and fermentation gas hoods
- 100 % recyclable
- check carefully for damage before laying
- cover or tape off damaged areas
- use within 2 years of delivery
- chemicals and pesticides can damage the film and impair its UV stability

\*global 12 months UV guarantee