

# OXY TWIN Barriere

*die praktische 2-in-1-Rolle / the practical 2-in-1 roll*

**top anschmiegsam  
an die Silage-Oberfläche**  
adapts perfectly to the silage surface

**100 µ Hauptfolie  
+ 45 µ Barriere-Unterziehfolie**  
100 µ top sheet + 45 µ barrier underlayer film


**sicherste Sauerstoffbarriere**  
0 - 3 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h  
secure oxygen barrier

**blau-schwarze Hauptfolie**  
(blau ist oben)  
top sheet blue-black (blue is up)

**18 Monate UV-Garantie**  
(Nord- und Mitteleuropa)  
18 months UV guarantee (N/C Europe)\*

**sehr leichtes Verlegen**  
(nur 1 Arbeitsschritt)  
very easy to lay (only one working step)

Folienbahnen ausrollen,  
**Hauptfolie liegt oben,**  
Unterzieh-  
folie  
darunter.




Unroll the film, top  
sheet on  
top, under-  
layer film  
underneath.

Ecken der Haupt- und Unterzieh-  
folie aufeinanderlegen  
und **Folien  
gleichzeitig  
ausbreiten.**



Lay the corners of the sheets  
on top of each other  
and unfold both  
sheets at the  
same time.



## Hinweise

- locker verlegen, um eine optimale Anschmiegsamkeit und Gärgashaube zu gewährleisten
- 100 % recycelbar
- vor dem Verlegen sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen
- schadhafte Stellen abdecken oder abkleben
- innerhalb von 2 Jahren nach Lieferung verwenden
- Chemikalien und Pflanzenschutzmittel können die Folie schädigen und die UV-Stabilität beeinträchtigen

## Notes

- lay loosely to ensure optimal adaptation to the surface and fermentation gas hoods
- 100 % recyclable
- check carefully for damage before laying
- cover or tape off damaged areas
- use within 2 years of delivery
- chemicals and pesticides can damage the film and impair its UV stability

\*global 12 months UV guarantee